

SICHERHEITSMATTE · SAFETY MAT



**SICHERHEITS
MATTE PRO**
MADE IN GERMANY

- » **Rutschsicherer Belag für Hauseingänge, offene bzw. überdachte Laubengänge in Wohnanlagen (z. B. Seniorenheime).**
Anti-slip Floor Covering for entrances, arcades of residential areas and retirement homes.
- » **Als rutschfester Bodenbelag hinter Theken, in Verkaufsräumen, an Arbeitsplätzen, etc.**
Behind counters, in salesrooms and in front of workstations
- » **Als Bodenbelag für Balkone, Terrassen und Loggien mit Schmutzfangwirkung**
Floor Covering for balcony and terrace with dust control properties

PRODUKTBESCHREIBUNG · PRODUCT DESCRIPTION

SICHERHEITSMATTE	SAFETY MAT
Farben: Salz & Pfeffer, anthrazit, braun, rot, terra, beige Sonderfarben: grün, blau Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.	Colours: salt & pepper, anthracite, brown, red, terra, beige Special Colours: green, blue Colour alterations from the original sample are possible.
Rollenware: Länge: 10 m Breite: 120 cm	Rolls: Length: 10 m Width: 120 cm
Winkelstufenmatte (VE 5 Stück) 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel) x 73 cm Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.	Angle Stair Mat (PU 5 pcs) 30 (25 cm depth + 5 cm angle) x 73 cm With edge protection and double-sided adhesive tape – ready to install.
Stufenmatten: 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Mit Alu-Schiene und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.	Stair Mats: 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Incl. aluminium profile and double-sided adhesive tape – ready to install.
Matten: 120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm	Mats: 120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm
Zusammensetzung: PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.	Structure: PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. PVC-granules on the surface.
Stärke: ca. 7,0 mm	Thickness: approx. 6.0 – 7.0 mm
Anwendung Temperaturbereich: –25°C bis +60°C	Temperature Resistance: –25°C to +60°C
Prüfzeugnisse IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung » Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13 » Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10 EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt: » Bodenbeläge mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4 iff Institut für Fußbodenbau: » Prüfbericht Nr.: 4125-09-2023/AKO Bfl-s1 (schwerentflammbar) SKZ – Testing GmbH: » Lichtechtheitsprüfung nach DIN EN ISO 105-B06:2004-07 Prüfbericht Nr.: 128748/17	Certificates IFA Institute for industrial safety of the German accident insurance » Classifications for Anti-Slip Property R13 » Classifications for (water) Displacement V10 EMPA Swiss laboratories for material research and testing iff Institute for Floor Construction: » Test report no. 4125-09-2023/AKO Bfl-s1 (fire retardant) SKZ – Testing GmbH: » Lightfastness test according to DIN EN ISO 105-B06:2004-07 Test report no. 128748/17
VERLEGEHINWEIS Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr glatten Böden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei Verwendung von Stücken kleiner als 3 m ² sollte die Matte am Untergrund fixiert werden (ggf. zusätzlich verschrauben).	INSTRUCTION Not suitable on icy floorings and polished hard floors like marble. Mats are self securing over 3 sqm or can be fixed with profiles and screws.



Salz & Pfeffer
Salt & Pepper



Anthrazit
Anthracite



Braun
Brown



Rot
Red



Terra



Beige



Grün
Green



Blau
Blue



made
in
Germany



Farbe: Anthrazit ►
Colour: Anthracite

